AGYYR21

Abrasif : Oxyde d'Aluminium Compact
Support : Toile Polyester YY
Liant : Résine sur Résine
Structure : Semi-Ouverte
Granulométrie : 80-600
Caractéristiques : Idéal pour le polissage et la finition de l'acier faiblement allié, de l'acier inoxydable, de l'acier fortement allié et de l'acier résistant à la chaleur dans les bandes, les rouleaux et les disques auto-agrippants; idéal pour le meulage sans centre. Support en toile polyester YY avec abrasif compact en Oxyde d'Aluminium. Avec une structure semi-ouverte. Convient aux applications humides.

							80			120			180			240			320	400			600	

Bandes Larges



Bandes Étroites

Rouleaux

Disques

Disques Auto-Agrippant



Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures