Toile Coton Flexible J

AJFR12

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Coton Flexible J
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 60-600
Caractéristiques : Idéal pour l'aluminium, le zinc, le laiton, le cuivre, les métaux non ferreux et le bois dans les bandes et les rouleaux. Toile coton flexible J avec abrasif à l'Oxyde d'Aluminium. Structure flexible, idéale pour les accessoires d'ameublement, la quincaillerie et les secteurs concernés. Facilement déchirable à la main.

60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600

Bandes Étroites

Rouleaux

Feuilles

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures