Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures

AXFR12

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Coton Semi-Flexible X
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 40-400
Caractéristiques : Idéal pour le ponçage des aciers faiblement allié, de l'inox, de l'acier, du caoutchouc, du plastique et du cuir. En bandes étroites, rouleaux et roues à lamelles sur tige ou alésage. support en toile de coton semi flexible X avec grains d'abrasifs en Oxyde d'Aluminium. Structure flexible avec une longue durée de vie. Facilement déchirable à la main.

40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400

Bandes Étroites

Rouleaux

Roue à Lamelles sur Tige

Roues à Lamelles Alésage