Toile Polycoton X

AXR21

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Polycoton X
Liant : Résine sur Résine
Structure : Semi-Ouverte
Granulométrie : 36-400
Caractéristiques : Idéal en bandes larges, étroites, rouleaux feuilles et disques auto-agrippants pour poncer, l'acier tendre, l'aluminium, le zamak, les métaux non ferreux, la fonte d'acier et le bois. Support en poly-coton X semi-ouverte recouvert de grains d'oxyde d'aluminium

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures

		36	40		60	80		120	150	180		240			400							

Bandes Larges

Bandes Étroites

Rouleaux

Feuilles

Disques



Disques Auto-Agrippant