CYXR11

Abrasif : Carbure de Silicium
Support : Toile Polyester YY
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 16-320
Caractéristiques : Idéal pour poncer le verre, la pierre, le granit, la céramique, le bois, le laiton, le cuivre et les métaux non ferreux dans les bandes et les rouleaux. Idéal pour le ponçage du parquet. Support en toile polyester YY avec abrasif au Carbure de Silicium. Convient aux applications humides.

16	24	**36**	40		60	**80**	**100**	**120**	150	**180**	220	240		320								

Bandes Larges

Bandes Étroites

Rouleaux

Disques

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures