Kategoriler

Comfort Line

- Düşük basınç ve güçteki çalışmalarda kullanım.
- %100 Pamuklu beze sahiptir.

Premium Line

- Yüksek basınç ve güçteki çalışmalarda kullanım.
- Ağır uygulamalara dayanıklı, yüksek dirençli polycotton beze sahiptir.

Yoğunluklar

SD Standard Density

- Yüksek talaş kaldırma işlemlerinde,
- Tüm kullanım alanlarına uygundur.
- Fiyat - Performans açısından avantajlıdır.

HD High Density

- Kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanmasında,
- Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip, uzun ömürlü ürün.
- Endüstriyel ağır iş uygulamaları için idealdir.

Tipler

Düz Tip

- Düz yüzeylerde kullanılır.
- Yüzey düzeltme ve finiş işlemleri için idealdir.
- İdeal olarak yüzeye 0° ile 15° arasında uygulanır.

Konik Tip

- Kontürlü ve kenar işlerde kullanılır.
- Yüzeye iyi temas ederek yüksek talaş kaldırır.
- İdeal olarak yüzeye 15° ile 25° arasında uygulanır.

Uygulama ve Performans Tablosu

●●● Mükemmel
●● Uygun
● Kullanılabilir

	Aşındırıcı	Ahşap	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox	Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir
Premium Line	CE Seramik CEY51		●	●●●	●●●				●
Premium Line	100% ZR Zirkonyum ZXPR22		●●●	●	●●				●
Premium Line	AO Alüminyum Oksit AXPR11	●	●●●	●		●	●	●	●
Comfort Line	ZR Zirkonyum ZXR11	●	●●●	●●●	●				

Türkiye'nin İlk
Aşındırıcı Ürünler
Üreticisi

Yaklaşık 60 Yıllık
TECRÜBE

Standartların Ötesinde
Kalite Testlerinden Geçen,
OSA Belgeli

GÜVENLİ
Ürünler

Neden Karbosan ?

Kullanım Ömrü ve
Performansıyla
Üretim Maliyetlerini Düşüren

TASARRUFLU
Ürünler

Satış Öncesinden
Satış Sonrasına Kadar
Tüm Süreçlerde Çözüm Ortağı

Üst Düzey
KULLANICI DENEYİMİ

(0212) 698 90 90
pazarlama@karbosan.com.tr
/KarbosanTurkiye
/KarbosanTurkiye

TS EN 13743

112018V/GB1124

Karbosan

FLAP DİSKLER

www.karbosan.com.tr

Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Diskler (Inox)

Zımpara Kodu : ZXR11
Aşındırıcı : Zirkonyum
Mesnet : X Ağır Pamuklu Bez
Uygulama : Çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.

Talaş Kaldırma ●●●○○
Ömür ●●●○○

Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Diskler

Zımpara Kodu : ZXR11
Aşındırıcı : Zirkonyum
Mesnet : X Ağır Pamuklu Bez
Uygulama : Çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.

Talaş Kaldırma ●●●●○
Ömür ●●●○○

Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Diskler

Zımpara Kodu : AXPR11
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : X Ağır Polycotton Bez
Uygulama : Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.

Talaş Kaldırma ●●●○○
Ömür ●●●○○

Premium Line 100% ZR Standart Yoğunluk Flap Diskler

Zımpara Kodu : ZXPR22
Aşındırıcı : 100% Zirkonyum
Mesnet : Y Polycotton Bez
Uygulama : Çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksek liğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.

Talaş Kaldırma ●●●●○
Ömür ●●●●○

Premium Line 100% ZR Yüksek Yoğunluk Flap Diskler

Zımpara Kodu : ZXPR22
Aşındırıcı : %100 Zirkonyum
Mesnet : Y Polycotton Bez
Uygulama : Çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksek liğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.
Yoğunluk : Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.



Talaş Kaldırma ●●●●●
Ömür ●●●●○

Premium Line CE Standart Yoğunluk Flap Diskler

Zımpara Kodu : CEY51
Aşındırıcı : Seramik
Mesnet : Y Polycotton Bez
Uygulama : Paslanmaz çelik (Inox) ve yüksek alaşımlı çelik malzemeler için uygundur. Isınmayı önler, uzun ömürlü ve az enerji ile yüksek talaş kaldırma performansına sahiptir.
Yoğunluk : Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir.

Talaş Kaldırma ●●●●●
Ömür ●●●●●