Evsaf Tanımlaması

A	24	RS	BF	80
Aşındırı Kısaltması	Tane İriliği	Sertlik	Bağlayıcı Tipi Kısaltması	Çevre Hızı (m/s)
A *Alüminyum Oksit* **AA** *Özel Alüminyum Oksit* **C** *Silisyum Karbür* **ZA** *Zirkonyum*	**Kalın** *8, 10, 12, 14, 16, 20, 24* **Orta** *30, 36, 46, 54, 60*	**Orta** *L, M, N, O,* **Sert** *P, Q, R, S,* **Çok Sert** *T, U, V, W,*	**BF** *Sentetik Reçine (Elyaf Takviyeli)*	*Ürünün metre / saniye cinsinden dönüş hızını belirten sayı.*

Uygulama Piktogramları ve Renkleri

Karbosan zımpara taşlarının tam performansta ve güvenli kullanımı için uygulama türlerine göre ayrılmıştır. Bu ayrım uygulama metaryalini gösteren piktogram ve yazı ile etiket üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca uygulama metaryalini simgelenmesi için her metaryale bir renk verilmiştir.

Metal | Paslanmaz Çelik (Inox) | Döküm | Alüminyum

Tip

T27 - Bombeli Taşlama



Kullanım Tavsiyeleri ve Bilgiler

- Kullanacağın ürünün eksik veya hasarlı olmadığından emin olun.
- Kesme diskleri ile taşlama işlemi kesinlikle yapmayınız.
- Genel kullanım uyarılarına ve güvenlik yönergelerine mutlaka uyun.
- **www.karbosan.com.tr** adresinden güvenli kullanımı tarif eden eğitim videolarını izleyebilirsiniz.
- Ürünün son kullanma dönemi burç üzerinde yazılı olup, yıl yanına yazılan ay kısaltmaları örneğin; **V01-V12** (Ocak-Aralık) şeklindedir.
- Son kullanma tarihi geçen ürünleri kesinlikle kullanmayın.

Türkiye'nin İlk Aşındırıcı Ürünler Üreticisi

Yaklaşık 60 Yıllık **TECRÜBE**

Standartların Ötesinde Kalite Testlerinden Geçen, OSA Belgeli

GÜVENLİ Ürünler

Neden Karbosan ?

Kullanım Ömrü ve Performansıyla Üretim Maliyetlerini Düşüren

TASARRUFLU Ürünler

Satış Öncesinden Satış Sonrasına Kadar Tüm Süreçlerde Çözüm Ortağı

Üst Düzey **KULLANICI DENEYİMİ**

(0212) 698 90 90
pazarlama@karbosan.com.tr
/KarbosanTurkiye
/KarbosanTurkiye

TS EN 13743

112016V1G61124

Karbosan

TAŞLAMA DİSKLERİ

www.karbosan.com.tr

Metal Taşlama Diskleri

Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabilme avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 24 RS BF80	100 x 6.4 x 16	10	90	910540
		115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910550
		125 x 6.4 x 22.23	25*	75	910560
		150 x 6.4 x 22.23	10	60	911830
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	910570
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	910580
		180 x 10 x 22.23	10	40	910590
		230 x 6.4 x 22.23	10	40	910600
		230 x 8.0 x 22.23	10	40	910610
		230 x 10 x 22.23	10	40	910620

Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri

Yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin taşlanma işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	AA 24 P BF80	100 x 6.4 x 16	10	90	912710
		115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910680
		125 x 6.4 x 22.23	25*	75	910690
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	910700
		180 x 8.0 x 22.23	10*	60	910710
		230 x 6.4 x 22.23	10	40	910720

Döküm Taşlama Diskleri

Küresel grafitili dökme demir, gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve rahat talaş kaldırma avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	C 24 S BF80	100 x 6.4 x 16	10	90	-
		115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910730
		125 x 6.4 x 22.23	25*	75	910740
		180 x 6.4 x 22.23	10*	60	910750
		180 x 8.0 x 22.23	10*	60	910760
		180 x 10 x 22.23	10*	40	911730
		230 x 6.4 x 22.23	10*	40	910770
		230 x 8.0 x 22.23	10*	40	911750

Alüminyum Taşlama Diskleri

Alüminyum, bakır, pirinç ve bronz malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, sıvanma yapmadan rahat talaş kaldırma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 24 N BF80	115 x 6.4 x 22.23	25*	75	911230
		125 x 6.4 x 22.23	25*	75	911240
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	911250
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	911840
		230 x 6.4 x 22.23	10	40	911260

Metal Plus Taşlama Diskleri

Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere kıyasla daha agresif taşlama yapabilme ve ısıya duyarlı malzemelerin taşlama operasyonları için idealdir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	A 30 Q BF80	115 x 6.4 x 22.23	25*	75	910630
		125 x 6.4 x 22.23	25*	75	910640
		180 x 6.4 x 22.23	10	60	910650
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	910660
		230 x 6.4 x 22.23	10	40	910670
		230 x 8.0 x 22.23	10	40	911430

ZA Döküm Plus Taşlama Diskleri

Kaynak çapağı ve dikişi, yüksek alaşımlı çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler, küresel grafitili dökme demir, gri dökme demir, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin taşlama işlemleri için uygundur. Zirkonyum aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere göre daha agresif talaş kaldırma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Kutu	Koli	Artikel
T27	ZA 24 R BF80	115 x 7.0 x 22.23	25*	75	910780
		125 x 7.0 x 22.23	25*	75	910790
		180 x 7.0 x 22.23	10	60	988516
		180 x 8.0 x 22.23	10	60	911170
		230 x 7.0 x 22.23	10	40	910810