# Meule De Touret S. C.

Abrasif : Carbure de Silicium (Vert)

Caractéristiques: Convient pour l'affûtage d'outils en carbure sur des rectifieuses standard de type banc. Le produit a une longue durée de vie, ne provoque pas d'échauffement grâce à sa vitesse de 35 m/s.

| Moyeu | Spécification | Dimension (mm) | Article | Vitesse Périphérique (m/s) | Empaquetage |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 125x 20 x20 | 920450 | | 5 |
| | | 125x 25 x20 | 920460 | | 5 |
| | | 150x 20 x20 | 920470 | | 5 |
| | | 150x 25 x20 | 920480 | | 5 |
| | | 175x 20 x20 | 920490 | | 5 |
| | | 175x 25 x20 | 920500 | | 5 |
| T1 | C 80 J5 V | 200x 20 x20 | 920510 | 35 | 5 |
| | | 200x 25 x20 | 920520 | | 5 |
| | | 200x 32 x20 | 920530 | | 5 |
| | | 250x 25 x25 | 920540 | | 5 |
| | | 250x 32 x25 | 920550 | | 3 |
| | | 300x 30 x30 | 920560 | | 2 |
| | | 300x 32 x30 | 920570 | | 2 |