

## Versiyon

Standart



Plus



## Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (&lt;3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



## Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (&gt;45 HRC)



Yumuşak Çelikler (&lt;45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m

Paslanmaz Çelik (Inox)  
Kesme Diskleri

Aşındırıcı

: Özel Alüminyum Oksit

Özellikler

: Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.





Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911010	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910190		25*	-
		125x 2.5 x 22.23	910200		25	150
		180x 3.0 x 22.23	910210		25*	-
		230x 3.0 x 22.23	910220		25	100
T42	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911020	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910230		25*	-
		125x 2.5 x 22.23	910240		25	150
		180x 3.0 x 22.23	910250		25*	-
		230x 3.0 x 22.23	910260		25	100








**Cut-Off Discs**

**Stainless Steel (Inox)  
Cut-Off Discs**























**Version**

- Standard 
- Plus 

**Application Method**

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

**Application Area**

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

**Abrasive** : Special Aluminum Oxide

**Features** : Suitable for cutting stainless steel (Inox), 304 and 316 L grade thin metal sheets, 304 grade stainless steel pipe, flat bars. Featuring special aluminum oxide grains and a hard structure, the product minimizes the influence of heat on stainless materials, which demonstrate heat-sensitive behavior. The product does not contain iron (Fe) and sulfur (S).



Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911010	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910190		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910200		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910210		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910220		25	100
T42	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911020	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910230		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910240		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910250		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910260		25	100





**Version**

Standard 

Plus 

**Méthode d'Application**

Meuleuse d'Angle Portative 

Machine Stationnaire (<3 kW) 

Machine Stationnaire (≥3 kW) 

Tronçonneuse Portative à Gaz 

Tronçonneuse de Rails Fixe 

**Domaine d'Application**

Surplus de Soudure 

Ligne de Soudure 


Tous les Aciers de Construction 

Aciers Faiblement Alliés 

Aciers Fortement Alliés 


Aciers Trempés (>45 HRC) 

Aciers Tendres (<45 HRC) 

Acier Inoxydable (Inox) 

Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 

Fonte Grise 

Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 

Surfaces Sablées 

Aluminium 

Cuivre, Laiton, Bronze 

Marbre 

Pierres Artificielles 

Pierres Naturelles 

Asphalte 

Produits de Ciment et Pavé en Pierre 

Profils de Rail en Acier 60 kg/m 

Profils de Rail en Acier 54 kg/m 

Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

## Inox (Acier Inoxydable) Disques à Tronçonner

Abrasif : Oxyde d'Aluminium Spécial

Caractéristiques : Convient pour couper l'acier inoxydable (Inox), les tôles minces en acier inoxydable 304 et 316 L, les tuyaux en acier inoxydable 304, les barres plates. Doté de grains spéciaux d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit minimise l'influence de la chaleur sur les matières inoxydables, qui démontrent un comportement sensible à la chaleur. Le produit ne contient pas de polluant de l'inox tel que le fer (Fe) et le soufre (S).



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911010	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910190		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910200		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910210		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910220		25	100
T42	AA 24 S BF80	100x 2.5 x 16	911020	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910230		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910240		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910250		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910260		25	100

