Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures

ZXR12

Abrasif : Zirconium
Support : Toile Coton Lourd X
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 36-120
Caractéristiques : Idéal en bandes étroites, rouleaux, disques auto-aggripants, disques et roues à lamelles pour poncer l'inox et l'acier faiblement allié. Support X en toile de coton épais avec abrasif en grains de zirconium.

		36	**40**		**60**	**80**	100	**120**														



Bandes Étroites

Rouleaux

Disques à Lamelles



Disques



Disques Auto-Agrippant

Roues à Lamelles