Type d'Application	Type de Produit	Matériel d'Application	Spécification					Forme de Produit		Méthode d'Application				
			Type de Grains Abrasifs	Taille de Grain	Dureté	Type de Liant	Vitesse Périphérique	Plat	Bombé	Meuleuse d'Angle Portative	Machine Stationnaire (<3kW)	Machine Stationnaire (≥3kW)	Tronçonneuse Portative à Gaz	Tronçonneuse de Rails Fixe
Disques à Tronçonner	Disques à Tronçonner Thin Line	Acier	A	54	R	BF	80	●		●				
			A	46	R	BF	80	●		●				
			A	36	R	BF	80	●		●				
		Acier Inoxydable (Inox)	AA	60	R	BF	80	●	●	●				
			AA	54	R	BF	80	●		●				
			AA	46	R	BF	80	●		●				
			AA	36	R	BF	80	●		●				
		Aluminium	A	54	Q	BF	80		●	●				
			A	46	Q	BF	80		●	●				
	Disques à Tronçonner Thin Line Plus	Acier / Acier Inoxydable (Inox)	ZA	46	R	BF	80	●		●				
		Cut&Cut	CuA	542	T	BF	80	●		●				
			CuA	462	T	BF	80	●		●				
			CuA	362	T	BF	80	●		●				
	Disques à Tronçonner	Acier	A	36	T	BF	80	●	●	●				
		Acier Inoxydable (Inox)	AA	24	S	BF	80	●	●	●				
		Aluminium	A	36	Q	BF	80		●	●				
		Fonte	C	30	S	BF	80	●	●	●				
		Marbre	C	30	R	BF	80	●	●	●				
	Disques à Tronçonner Plus	Acier	A	30	T	BF	80	●	●	●				
		Fonte	ZA	30	TX	BF	80	●	●	●				
			AC	36	SX	BF	80	●	●	●				
	Tronçonneuse Stationnaire	Acier	A	30/36	P	BF	80	●			●	●		
			A	36/46	P	BF	80	●			●	●		
			A	30/36	S	BF	80	●				●		
		Fonte	C	24	S	BF	80	●			●	●		
	Tronçonneuse à Gaz Portative	Fonte	C	24	S	BF	100	●					●	
	Disques à Tronçonner les Rails	Acier	A	36	R	BF	100	●						●
	Disques à Tronçonner les Rails Plus	Rail	ZA	30	R	BF	100	●						●
Disques à Tronçonner / Ébarber	Tronçonner / Ébarber	Acier	A	24/36	ST	BF	80		●	●				
Disques à Ébarber	Disques a Ébarber	Acier	A	24	RS	BF	80		●	●				
		Acier Inoxydable (Inox)	AA	24	P	BF	80		●	●				
		Fonte	C	24	S	BF	80		●	●				
		Aluminium	A	24	N	BF	80		●	●				
	Disques à Ébarber Plus	Acier	A	30	Q	BF	80		●	●				
		Fonte	ZA	24	R	BF	80		●	●				
Meules de Rectification	Roues de Meulage	Roue à Gobelet Évasé	C	16	L5	BB				●				
		Roue à Godet Plat	C	16	L5	BB				●				
		Roue à Tasse en Marbre et	C	16	L5	BB				●				
		Roue de Meulage Encastrés de NK	NK	80	Q4	BA				●				

Dimensions (mm)										
100	115	125	150	180	230	300	350	400	500
●	●	●							
	●	●	●						
				●	●				
	●	●							
●	●	●							
		●	●						
				●	●				
	●	●							
	●	●							
	●	●							
	●	●							
	●	●							
				●	●				
●	●	●	●	●	●				
●	●	●		●	●				
	●	●		●	●				
	●	●		●	●				
				●	●				
●	●	●		●	●				
				●	●				
				●	●				
						●	●	●	●
						●	●	●	
						●			
						●	●		
							●		
							●		
							●	●	
	●	●		●	●				
●	●	●	●	●	●				
●	●	●		●	●				
●	●	●		●	●				
	●	●		●	●				
	●	●		●	●				
				●	●				

Épaisseur (mm)																														
0.8	1.0	1.2	1.6	1.9	2.0	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.2	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10
	●	●																	
			●																
			●	●															
●																			
	●	●	●																
			●																
				●															
	●																		
			●																
	●																		
			●																
				●															
						●		●											
						●		●											
								●											
						●		●											
									●	●									
						●		●											
						●	●	●											
								●		●	●		●						
						●	●	●											
								●		●									
								●		●									
						●		●											
												●							
												●							
										●		●							
	●	●										●							
●	●	●		●	●											●	●	●	●
●	●	●														●		●	●
●	●	●														●		●	●
	●	●														●		●	
	●	●														●		●	
																	●	●	

Matériel																														
Soudure		Matériaux en Acier						Matériaux de Fonte				Métaux Non Ferreux, Produits de Pierre et de Ciment							Profils de Rail en Acier		
Surplus de Soudure	Ligne de Soudure	Tous les Aciers de Construction	Aciers Faiblement Alliés	Aciers Fortement Alliés	Aciers Trempés (>45 hrc)	Aciers Tendres (<45 hrc)	Acier Inoxydable	Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)	Fonte Grise	Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)	Surfaces Sablées	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze	Marble	Pierres Artificielles	Pierres Naturelles	Asphalte	Produits de Ciment et Pavé en Pierre	60 Kg/m	54 Kg/m	49 Kg/m
		●	●		●	●						●									
		●	●		●	●															
		●	●		●	●															
				●			●					●									
				●			●					●									
				●			●					●									
				●			●					●									
●	●	●	●		●	●	●	●													
	●						●			●		●									
	●						●			●											
								●	●	●	●										
								●	●	●											
								●	●	●											
								●	●			●	●								
																	●	●			
																			●	●	●
																			●	●	
	●									●											
●	●	●	●		●		●	●													
●	●			●			●	●													
									●		●		●	●	●	●	●	●			
								●		●		●									
								●		●											
	●														●	●	●	●			
															●	●	●	●			
															●	●	●	●			